



2-WEGE HIGH-END DECKEN-EINBAULAUTSPRECHER



2-WEGE HIGH-END DECKEN-EINBAULAUTSPRECHER

- Einfachste Montage durch Spezial-Klemmmechanismus
- Spritzwassergeschütztes Lautsprechersystem nach IPX5, auch für Feuchträume (Badezimmer) geeignet
- 130 mm Tief-Mitteltöner mit Karbon/Glasfaser Membran und Langhub-Gummisicke für maximale Auslenkung
- 19 mm PET Kalottenhochtöner mit starkem Neodym-Antrieb für bestes Rundstrahlverhalten
- Vergoldete Push-Anschluss terminals
- Hochwertige Frequenzweichenbestückung mit 3facher Pegelverstellung für den Hochtonbereich
- Stabiles Schutzgitter

INTERIOR IC 51

2-Wege High-End Decken-Einbaulautsprecher

BESTÜCKUNG

1 x 130 mm Tiefmitteltöner, 1 x 19 mm Hochtonkalotte

BELASTBARKEIT (RMS/MAX.)

60 / 120 Watt

IMPEDANZ

6 Ω

ÜBERGANGSFREQUENZ

3800 Hz

FREQUENZBEREICH

40 – 28000 Hz

EMPFOHLENE VERSTÄRKERLEISTUNG

20 – 120 Watt

WIRKUNGSGRAD (2.8V/1M)

88 dB

SCHUTZKLASSE

IPX5

AUSFÜHRUNG

Weiß

ABMESSUNGEN

Außenmaß: Ø 202 mm

Einbaumaß: Ø 168 mm

Einbautiefe: 81 mm

GEWICHT

1,07 kg

ART.NR. / EAN

158 452 / 40 18843 58452 2

